

Zubehör

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Montierte Innenverrohrung
- Weitestgehend korrosionsbeständige Rohrleitungsteile aus Gusseisen EN-GJL und Kunststoff PVC-U
- Schachtabdeckung mit geringem Deckelgewicht und wartungsfreier, schraubloser Arretierung
- Montierte universelle Niveauschaltungshalterung
- Bauhöhe und Ausstattung nach Baukastenprinzip anpassbar
- Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit großem Nutzvolumen

- Einsatz
 - Zur Förderung von Schmutz- und Abwasser aus Sanitärräumen, die sich unterhalb der Rückstauenebene befinden
 - Entwässerung von Niederschlagsflächen
 - Schutz von erdeingebauten Abscheideranlagen gegen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation
- Konstruktion
 - Sammelschacht aus hochwertigem güteüberwachtem Beton
 - Maximale Einbautiefe Kl. D 400, 7,0 m
 - Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit Berme
 - Leichte Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
 - Einsatz von unterschiedlichen Niveaugabern durch universelle Niveauschaltungshalterung
 - Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Lieferumfang
 - Verrohrung DN/OD 110 aus PVC-U bis ca. 30 cm außerhalb des Schachtes
 - Unterwasserkupplungssystem mit kurzem Gleitrohr aus Kunststoff
 - Kugelrückschlagventil und Absperrschieber aus Gusseisen EN-GJL
 - Universal-Niveauschaltungshalterung aus Edelstahl
 - 1 Zulauf DN/OD 200
 - Grundschaft mit Berme (Voute), mit Einstieghilfe und Kettenhalter, mit Kabelrohr und Entlüftungsanschluss DN/OD 110, (Montage der lose gelieferten Bauteile bauseits)
- Folgende Komponenten oder Zubehörteile sind separat zu bestellen (Montage bauseits):
 - Abdeckplatte inkl. Schachtabdeckung
 - Pumpe
 - Steigleiter
 - Schaltgerät optional mit Freiluftschrank
 - Niveauschaltung elektrisch oder pneumatisch
 - Führungsrohr und Zugkette
 - Schacht- und Ausgleichsringe zum Erreichen der gewünschten Zulauftiefe



Technische Daten zum Artikel 727400

	Beschreibung	Gewicht	Preis/Stk. 01.07.2024 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
	Auflagering <ul style="list-style-type: none"> ■ Typ: AR-V 625 x 60 ■ T: 60 ■ Innendurchmesser D1: 625 ■ Außendurchmesser D2: 865 ■ T_{Aufbau}: 70 	50,00	14,70	ZZ

Abmessungen

