

# ACO Stormsed Vortex P-X



## Produktinformation for produktgruppen

### ACO produktfordele

- Stort udvalg af flowhastigheder
- Designet til 80% TSS-fjernelse af 75-mikron partikler ved høje behandlingsflowhastigheder
- Kompakt behandlingsløsning med lavt CO<sub>2</sub>-aftryk
- Patenteret design
- Nem vedligeholdelse
- Indvendige dele fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Mulighed for forskellige udløbsvinkler 90°–180° (tilvalg)

## Vare tekniske data

Tank diameter	50% TSS-eliminering baseret på NJCAT*	Max. hydraulisk flowhastighed	Dæksel	Rør	Olie/affald opbevaringskapacitet	Sediment opbevaringskapacitet	Vægt	Varenummer
[mm]	[l/s]	[l/s]	[DN]	[DN]	[l]	[l]	[kg]	(Tank)
750	11,7	27	1 x DN600	200	30	247	74	411348
1000	20,8	79	1 x DN600	300	80	182	89	411349
1200	29,9	79	1 x DN600	300	130	405	101	411350

\* NJCAT, New Jersey Corporation for Advanced Technology

## Mål

Varenummer (Tank)	Mål [mm]					Total volumen	
	H1	H2	H	D1	D2	T-tank	[l]
411348	1150	1150	1712	1225	1230	562	944
411349	1300	1300	1924	1225	1230	624	1093
411350	1550	1550	2194	1225	1230	644	1334

