

# Klasse C 250

## Produktinformation

### ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 150 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Med Drainlock boltløse lås



## Tekniske oplysninger for vare 13073

Materiale	Mål		Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværsnit [cm <sup>2</sup> /m]	Vægt [kg]
	Længde [mm]	Bredde [mm]			

### Slidsrist i støbejern



Støbejern EN-GJS	500	173	29 x 12	595	5,3
------------------	-----	-----	---------	-----	-----