


Klasse C 250

Produktinformation

ACO Produktfordele


- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
 - EPDM-pakning som standard i rensamlingen
 - Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
 - Nem installation som sædvanlig
 - Til grundvandsbeskyttelse
 - Til bygningsbeskyttelse
 - Til styret regnvandshåndtering
 - Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
 - Robust rende
 - Med skrueløs Drainlock ristlås
- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
 - Nominel størrelse 100 mm
 - Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
 - Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
 - Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
 - Med Drainlock boltløse lås



Tekniske oplysninger for vare 12644

| Materiale | Mål | | Størrelse på indløbsåbning [mm] | Indløbstværsnit [cm ² /m] | Vægt [kg] |
|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|---|--------------|
| | Længde [mm] | Bredde [mm] | | | |

Spalterist



| | | | | | |
|---------------|------|-----|----|-----|-----|
| Rustfrit stål | 1000 | 123 | 10 | 312 | 2,6 |
|---------------|------|-----|----|-----|-----|