


# Klasse B 125

## Produktinformation

### ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås


- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Med Drainlock boltløse lås



## Tekniske oplysninger for vare 12609

Materiale	Mål		Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværsnit [cm <sup>2</sup> /m]	Vægt [kg]
	Længde [mm]	Bredde [mm]			

### Rist med krydsende riller



Rustfrit stål	500	123	10	676	3,3
---------------	-----	-----	----	-----	-----