

Klasse B 125

Produktinformation

ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Med Drainlock boltløse lås



Tekniske oplysninger for vare 12686

Materiale	Mål		Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværsnit [cm ² /m]	Vægt [kg]
	Længde [mm]	Bredde [mm]			

Kompositrist inkl. Eyeleds (hvid)



Plast	500	123	8	280	0,95
-------	-----	-----	---	-----	------