


# Klasse C 250

## Produktinformation

### ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 200 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Med Drainlock boltløse lås



## Tekniske oplysninger for vare 133619

| Materiale | Mål            |                | Størrelse på indløbsåbning<br>[mm] | Indløbstværsnit<br>[cm <sup>2</sup> /m] | Vægt<br>[kg] |
|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|---|--------------|
|           | Længde<br>[mm] | Bredde<br>[mm] |                                    |   |              |

### Maskerist Q+



|               |      |     |        |      |      |
|---------------|------|-----|--------|------|------|
| Rustfrit stål | 1000 | 223 | 28 x 9 | 1375 | 10,7 |
|---------------|------|-----|--------|------|------|