


Spalterist, Klasse C 250

Produktinformation

ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås


- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 150 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Ny generation af spalterammer uden svejst samling
- Indlagt for optimal afdrypningsfunktion
- Med 10,0 mm sidespalte
- Med selestyr
- Spalteramme i henhold til DIN EN 1433/DIN 19580
- Med forstærket øverste kant
- Spaltehøjde 105 mm
- **Levering inklusive dæklister som beskyttelse i byggeperioden**



Tekniske oplysninger for vare 446132

Materiale	Mål			Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværsnit [cm ² /m]	Vægt [kg]
	Længde [mm]	Bredde [mm]	Højde [mm]			

Brickslot



Rustfrit stål	500	173	105	10	100	3,2
---------------	-----	-----	-----	----	-----	-----