

# Spalterist, Klasse C 250

## Produktinformation

### ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 200 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål



## Tekniske oplysninger for vare 446137

| Materiale | Mål            |                |               | Størrelse på indløbsåbning<br>[mm] | Vægt<br>[kg] |
|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------|
|           | Længde<br>[mm] | Bredde<br>[mm] | Højde<br>[mm] |                                    |              |

### Brickslot



|               |      |     |     |    |      |
|---------------|------|-----|-----|----|------|
| Rustfrit stål | 1000 | 223 | 105 | 10 | 6,13 |
|---------------|------|-----|-----|----|------|