


Spalterist, Klasse C 250

Produktinformation

ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås


- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 200 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål



Tekniske oplysninger for vare 446139

| Materiale | Mål | | | Størrelse på indløbsåbning [mm] | Vægt [kg] |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------|
| | Længde [mm] | Bredde [mm] | Højde [mm] | | |

Brickslot med inspektionsdæksel



| | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|----|------|
| Rustfrit stål | 500 | 223 | 105 | 10 | 8,04 |
|---------------|-----|-----|-----|----|------|