

Lave render uden fald, 1000 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN Lock
- Med V-formet tværsnit
- Med udskiftelig integreret dæmpning
- Rende i polymerbeton



- Rendesystem i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 175 mm
- Belastningsklasse A 15 – F 900¹⁾
- Med 8 mm forstærket kant i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Med spalterist i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Indløbsområde: 685 cm²/m
- Spaltebredde 12 mm
- Leveringstid efter anmodning for typen med indstøbt PE-HD rørmuffe
- For type Q⁺:
 - Belastningsklasse A 15 – E 600
 - Med maskerist Q i støbejern⁺ i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
 - Indløbsområde: 640 cm²/m
 - Spaltebredde 18 mm
 - Specielt velegnet til anvendelse i rampe-dræn og ved skrånende længder
- Med eller uden lodret udløb vandtæt rørforbindelse
- For version med lodret vandtæt rørforbindelse, valgfrit med læbtætning (LLS) i NBR eller støbt PE-HD rørmuffe SDR 17.6, især til brug i overensstemmelse med generel teknisk godkendelse
- Mulige kombinationer for rende (eksempel):
 - 0.0 - 0.0.2 - 0.0.3 - 0.1 - 0.2 - 0.3



Tekniske oplysninger for vare 132625

Mål		Vægt	
Længde	Bredde	Højde start/slut	
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	235	120	52,4

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
 <p>Mellemstykke (støbejern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rinnenkörper mit senkrechtem Abgang DN/OD 160 	7036.10.12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 14,4 kg
 <p>Mellemstykke (støbejern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline lav rende □ Multiline □ PowerDrain □ DN/OD 110 	7034.10.12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 13,1 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/132625