

# Lave render uden fald, 1000 mm

## Produktinformation for produktgruppen

### ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN Lock
- Med V-formet tværsnit
- Med udskiftelig integreret dæmpning
- Rende i polymerbeton



- Rendesystem i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominal størrelse 175 mm
- Belastningsklasse A 15 – F 900<sup>1)</sup>
- Med 8 mm forstærket kant i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Med spalterist i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Indløbsområde: 685 cm<sup>2</sup>/m
- Spaltebredde 12 mm
- Leveringstid efter anmodning for typen med indstøbt PE-HD rørmuffe
- For type Q<sup>+</sup> :
  - Belastningsklasse A 15 – E 600
  - Med maskerist Q i støbejern<sup>+</sup> i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
  - Indløbsområde: 640 cm<sup>2</sup>/m
  - Spaltebredde 18 mm
  - Specielt velegnet til anvendelse i rampebræn og ved skrånende længder
- Med eller uden lodret udløb vandtæt rørforbindelse
- For version med lodret vandtæt rørforbindelse, valgfrit med læbtætning (LLS) i NBR eller støbt PE-HD rørmuffe SDR 17.6, især til brug i overensstemmelse med generel teknisk godkendelse
- Mulige kombinationer for rende (eksempel):
  - 0.0 - 0.0.2 - 0.0.3 - 0.1 - 0.2 - 0.3



## Tekniske oplysninger for vare 132627

Mål			Overgangsstykke	Vægt
Længde	Bredde	Højde start/slut		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1000	235	120	110	51,7

## Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
 <p>Mellemstykke (støbejern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rinnenkörper mit senkrechtem Abgang DN/OD 160</li> </ul>	7036.10.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Støbejern EN-GJS</li> <li>■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran</li> <li>■ Med udsivningsåbninger</li> <li>■ Vægt: 14,4 kg</li> </ul>
 <p>Mellemstykke (støbejern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiline lav rende</li> <li>□ Multiline</li> <li>□ PowerDrain</li> <li>□ DN/OD 110</li> </ul>	7034.10.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Støbejern EN-GJS</li> <li>■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran</li> <li>■ Med udsivningsåbninger</li> <li>■ Vægt: 13,1 kg</li> </ul>

Du kan finde yderligere tilbehør under → [www.aco.dk/132627](http://www.aco.dk/132627)