



Rende uden indbygget fald, 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

- Fås med og uden lodret vandtæt rørforbindelse med læbetætningsring (LLS) i NBR
- Forberedt for sidesektion til hjørne-, T- og tværforbindinger (adapter kræves, se tilbehør)
- *) Render med LLS rørforbindelse har en 5 mm større hældningstykkelse end de efterfølgende render
 - Eksempel: 5.0.2 passer til type 5, 5.0, 5.1



Tekniske oplysninger for vare 132952

Mål			Type	Vægt
Længde	Bredde	Højde start/slut		
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
500	153	205	10.1	15,1

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	■ v 100 G 0. - 20.	132985	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til han og hun rendeendestykke ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse, sort ■ Samlet længde 25 mm ■ Vægt: 1,7 kg
Endegavl med læbetætning til rende	V 100 G 10.	132948	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLS) DN/OD 110 til vandret, vandtæt rørbinding ■ Med kantbeskyttelse, sort ■ Samlet længde 40 mm Vægt: 2,3 kg
Adapter for faldretningsændring	V 100 G 10.	132958	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse, sort ■ Samlet længde: 40 mm ■ Til klæbning på rendeelement Vægt: 1,7 kg
Adapter til hjørner, T- og krydsforbindelser	V 100 G 10.	132968	Vægt: 1,5 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Silikonefedt	Pakningsteknologi ■ NS 100 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 40 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 20 kanal kant ■ NS 150 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 10 kanal kant ■ NS 200 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 15 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 12 kanal kant ■ NS 300 <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 10 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 7 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 5 kanal kant	132495	■ Overholder den tyske miljøstyrelse UBA's retningslinjer for sanitære smøremidler, smøremidler til fødevarer i henhold til EN ISO 21469, egnet til drikkevand, O-ring kompatibel ■ Indhold: 23g <input type="checkbox"/> 0,0 ca. 40 rendesamlinger <input type="checkbox"/> 10,0 ca. 30 rendesamlinger <input type="checkbox"/> 20,0 ca. 20 rendesamlinger ■ Vægt: 0,1 kg
Polyester-klæbemasse	■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/132952