

# Silikonefedt

## Produktinformation

---



### Anvendes med

#### Pakningsteknologi

- NS 100
  - Typ 0.0: ca. 40 kanal kant
  - Typ 10.0: ca. 30 kanal kant
  - Typ 20.0: ca. 20 kanal kant
- NS 150
  - Typ 0.0: ca. 30 kanal kant
  - Typ 10.0: ca. 20 kanal kant
  - Typ 20.0: ca. 10 kanal kant
- NS 200
  - Typ 0.0: ca. 20 kanal kant
  - Typ 10.0: ca. 15 kanal kant
  - Typ 20.0: ca. 12 kanal kant
- NS 300
  - Typ 0.0: ca. 10 kanal kant
  - Typ 10.0: ca. 7 kanal kant
  - Typ 20.0: ca. 5 kanal kant

### Beskrivelse

- Overholder den tyske miljøstyrelse UBA's retningslinjer for sanitære smøremidler, smøremidler til fødevarer i henhold til EN ISO 21469, egnet til drikkevand, O-ring kompatibel
- Indhold: 23g
  - 0,0 ca. 40 rendesamlinger
  - 10,0 ca. 30 rendesamlinger
  - 20,0 ca. 20 rendesamlinger
- Vægt: 0,1 kg