

# Klasse E 600

## Produktinformation

### ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
  - EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
  - Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
  - Nem installation som sædvanlig
  - Til grundvandsbeskyttelse
  - Til bygningsbeskyttelse
  - Til styret regnvandshåndtering
  - Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
  - Robust rende
  - Med skrueløs Drainlock ristlås
- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
  - Nominel størrelse 200 mm
  - Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
  - Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
  - Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
  - Med Drainlock boltløse lås



## Tekniske oplysninger for vare 133668

Materiale	Mål		Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværsnit [cm <sup>2</sup> /m]	Vægt [kg]
	Længde [mm]	Bredde [mm]			

### Slidsrist, støbejern



Støbejern EN-GJS	500	223	26 x 14	756	11,7
------------------	-----	-----	---------	-----	------