


# Brickslot

## Produktinformation

### ACO Produktfordele

- Velegnet til Hexaline 2.0 og Euroline
- Belægningkant
- Fri rendetværsnit
- Anti-udskridningselement

- Diskret afvanding, som passer ind i det overordnede design
- Særlig nem håndtering og installation
- Inspektionselement muliggør nem rengøring og vedligeholdelse af renderen
- Med forbindelsesclips til tilslutning af forlængelsen med spalter
- Du skal bruge løftegafflen (artikelnr.: 415924) til åbning af 0,5 m inspektionselementet.



## Tekniske oplysninger for vare 415844

Materiale	Mål			Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværsnit [cm <sup>2</sup> /m]
	Længde [mm]	Bredde [mm]	Højde [mm]		

### Ramme med spalter - spaltehøjde 105 mm

	Rustfrit stål	850	118	105	10	79
---	---------------	-----	-----	-----	----	----

## Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Løfteværktøj til brønddæksler	■ 0,5 m inspektionsenheder	415924	■ Materiale: Galvaniseret stål
Samlestykke	■ Sænket ramme	11143	■ Løs

Du kan finde yderligere tilbehør under → [www.aco.dk/415844](http://www.aco.dk/415844)