


Brickslot

Produktinformation

ACO Produktfordele

- Velegnet til Hexaline 2.0 og Euroline
- Belægningskant
- Fri rendtværnsnit
- Anti-udskridningselement


- Diskret afvanding, som passer ind i det overordnede design
- Særlig nem håndtering og installation
- Inspektionselement muliggør nem rengøring og vedligeholdelse af renden
- Med forbindelsesclips til tilslutning af forlængelsen med spalter
- Du skal bruge løftegafflen (artikelnr.: 415924) til åbning af 0,5 m inspektionselementet.



Tekniske oplysninger for vare 415845

Materiale	Mål			Størrelse på indløbsåbning [mm]	Indløbstværnsnit [cm ² /m]
	Længde	Bredde	Højde		
	[mm]	[mm]	[mm]		

Brickslot inspektionsdæksel, højde 105mm



Rustfrit stål	150	118	105	10	27
---------------	-----	-----	-----	----	----

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Løfteværktøj til brønddæksler	■ 0,5 m inspektionseheder	415924	■ Materiale: Galvaniseret stål
Samlestykke	■ Sænket ramme	11143	■ Løs

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/415845