

ACO Vario 2.0 Hybrid-Bodenwanne

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Modular miteinander kombinierbar
- Mit ausschlagbaren Eckelementen für individuelle Positionierung des Entwässerungsanschlusses
- Nur 1 Entwässerungsanschluss bei Modulbauweise notwendig
- Option Durchführung Flexrohr Ø 10mm
- Glatte, abgerundete Flächen für schnelle Reinigung
- Schwellenlose und rutschsichere Gestaltung des Eingangsbereichs
- Langlebigkeit durch ausgewählte Werkstoffe
- Keine Korrosion

- Für den Außenbereich
- Material
 - Grundkörper: Polymerbeton
 - Eckelemente: Kunststoff (PP)
 - Zarge: Kunststoff (PP)
- Anschluss DN 110 durch ausschlagbare Vorformung in einer der vier Ecken positionierbar
- Begehbar, B 125 (in Anlehnung an DIN EN 124)
- Vielfältige Systemkomponenten
- Bei Kombination mehrerer Vario 2.0 Hybrid-Bodenwannen für eine modulare Bauweise bitte Steckverbinder für den Wasserdurchlass separat bestellen. Siehe Zubehör



Technische Daten zum Artikel 3003042

Abmessungen			Gewicht
Breite	Höhe	Tiefe	
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
750	80	500	14,87